



STRONG
AND RELIABLE
SINCE 1960

Легкий грузовой подъемник ALULIFT 200



STROS - Sedlčanské
strojířny, a.s.

тел.: +420 318 842 111

e-mail: info@stros.cz

www.stros.cz



ОПИСАНИЕ:

- Низкая масса
- Быстрый монтаж
- Выгодная цена
- Сборочная система
- Подключение к обычной бытовой электросети 230 В
- Возможность изменения высоты подъема по 2 м до максимальной высоты 60 м
- Покупная цена зависит от желаемой высоты подъема подъемника

Строительный подъемник Alulift это легкий грузовой подъемник с грузоподъемностью до 200 кг, предназначенный для транспорта материала на стройках с меньшим или средним объемом работ. Подъемником пользуются как небольшие, так и крупные строительные фирмы.

Подъемник экономит значительно время на транспортировку строительного материала, повышая безопасность труда на стройке. Строительный подъемник Alulift возможно подключить к обычной бытовой электросети 230 В с защитой 16 А.

Alulift является популярным и очень любимым из-за простого и быстрого монтажа, и также благодаря очень привлекательной цене. Данный алюминиевый подъемник поставляется в виде составной конструкции, и тем самым отдельные компоненты возможно постепенно покупать или комбинировать. Основой подъемника является лестничная мачта с приводным устройством в нижней части. Клеть подъемника поднимается и опускается при помощи несущего каната и блока в верхней части подъемника.

Технические характеристики	ALULIFT 200 V	ALULIFT 200 S
Грузоподъемность	200 кг	
Скорость подъема	25 м/мин	
Высота подъема	макс. 60 м	макс.. 19 м
Канат (диаметр / длина)	6,3 мм / 43 м, 63 м, 83 м, 125 м	
Ввод	1 PEN 50 Гц 230 В	
Управляющее напряжение	24 В АС	
Мощность электродвигателя	1,5 кВт	

Анкеровка мачты и свободный конец мачты

Высота мачты [м]	Шаг анкеров [м]	Свободный конец мачты [м]
100	12	9
150	9	9
250	9	7,5
350	9	7,5



ALULIFT 200 V



ALULIFT 200 S

